

Welches Dateiformat sollte gewählt werden?

Durch die Wahl des PDF Formates werden viele Fehler wie z.B. Inkompatibilitäten mit Programmen, fehlende oder nicht eingebettete Schriften oder Veränderungen im Layout vermieden. **Daher arbeiten wir am liebsten mit PDF-Dateien nach dem ISO 15930-3: PDF/X-3:2002 standard.** Es sollte beim Erstellen dieser PDF-Dateien jedoch auf ein paar Kleinigkeiten geachtet werden, um ein erstklassiges Druckergebnis zu erhalten.

- PDF Vorgabe: PDF/X-3:2002
- Die Auflösung der Datei sollte auf 300 dpi festgesetzt werden.
- Bilder im CMYK Arbeitsfarbraum.
(Dieser sollte auf ISO (Un)Coated v2 eingerichtet sein. Falls Sie mit Farbprofilen nicht vertraut sind, können Sie auch das mitgelieferte Coated Fogra39 auswählen. Das Thema Farbmanagement ist sehr komplex und weitere Details würden an dieser Stelle den Rahmen sprengen.)
- Anschnitt ringsum 3mm
(Achten Sie darauf, dass sensible Inhalte, wie z.B. Texte, nicht zu nah am Rand gesetzt werden, sonst könnten sie bei der weiteren Verarbeitung leicht abgeschitten werden. Hintergründe und Bilder, die angeschnitten werden sollen, müssen auch den Bereich des Anschnitts ausfüllen.)
- Achten Sie darauf, dass alle Schriften eingebettet (oder in Pfade umgewandelt) werden.
- Maximaler Farbauftrag: 350 %
- Schriftgrößen unter 6 Punkt sind nicht optimal.
- Farben richtig anlegen!
(Schwarze und graue Objekte wie Texte oder Linien müssen immer in reinem Schwarz angelegt werden. Schwarz: Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%. Sonderfarben müssen auch als eigener Farbton angelegt werden damit sie nicht aus CMYK gemischt werden.)
- Bei Broschüren bitte einzelne Seiten in der Datei (keine Druckbögen!)
- Keine Druckermarken aktivieren!
(Diese werden von uns auf den späteren Druckbogen gesetzt und stören nur bei der einzelnen Druckvorlage.)

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



Simon-Bolivar-Straße 24-26
28197 Bremen
Fon (04 21) 54 68 66
Fax (04 21) 54 28 48
www.druckerei-wellmann.de
info@druckerei-wellmann.de